



® Knowledge Beyond Measure.

SidePak™ personengetragener Aerosolmonitor

Modelle AM520 und AM520i



Die SidePak™ AM520 und AM520i personengetragenen Aerosolmonitore sind kleine, tragbare, batterie-betriebene lichtstreuende Laserphotometer inkl. Datenaufzeichnungsfunktion, die in Echtzeit die Aerosolmassenkonzentration von Stäuben, Dämpfen, Rauch und Nebel im Atembereich einer Person messen.

Neu entwickelte Einlasskonditionierer verbessern die Erfassung von hohen Massenkonzentrationen und ermöglichen die Messung der Größenfraktionen PM10, PM4 (Lungengängig), PM5 (Lungengängig China), PM2,5, PM1 und 0,8µm Diesel Particulate Matter (DPM).

Diese Messgeräte sind die perfekte Lösung für personenbezogene Aerosolprobenahmen in Echtzeit in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen, u. a. in der allgemeinen Industrie, Gießereien, Baustellen, Beton- und Zementfertigungen, Chemiewerken, Raffinerien, petrochemischen Industrie, Energie- und Versorgungswirtschaft, Transportwesen, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau oder Bergbau.

Das Modell AM520i ist das kleinste eigensichere Echtzeit-Photometer für die Überwachung in entflammaren und explosiven Umgebungen, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist.

Neue Leistungsmerkmale

- Gleichzeitige Anzeige und Protokollierung von Massenkonzentration und stoffspezifischer Teilkonzentration auf einem Display
- Speicherung von bis zu 10 benutzerdefinierten Kalibrierfaktoren auf dem Gerät für verschiedene Anwendungen
- Aktualisierte TrakPro™ v5 Datenanalysesoftware mit:
 - Benutzerdefiniertem Kalibrierfaktor-Rechner zur Vereinfachung des Prozesses
 - der Möglichkeit, weiterhin benutzerdefinierte Kalibrierfaktoren zu benennen und auf das Gerät hochzuladen
 - Verbesserte Warnfunktionen, einschließlich Alarmwert für stoffspezifische Teilkonzentration

Zusätzliche Produktvorteile

- Messung der Massenkonzentration und Datenaufzeichnung in Echtzeit für Datenanalysen im Feld
- Bedienung über Tasten oder programmierbar über neu verbesserte TrakPro™ v5 Data Analysis Software
- Vom Benutzer wählbare Alarmschwellen zur Warnung bei hohen Aerosol-Konzentrationen
- Neu entwickelte und widerstandsfähige Impaktoren ermöglichen die zuverlässige Größenfraktionierung bei höheren Aerosolkonzentrationen und längerer Laufzeit
- Das Modell AM520i wurde entwickelt und getestet, ICE (International Electrotechnical Commission) zu erfüllen - siehe TSI® App Note EXPMN-017 für ein grundlegendes Verständnis der Eigensicherheit

Spezifikationen

SidePak™ personengetragener Aerosolmonitor

Modelle AM520 und AM520i

Empfindlichkeit

Sensortyp	90° Lichtstreuung, 650 nm Laserdiode
Kalibrierung	Gravimetrische Vergleichsprobe der lungengängigen Fraktion, Prüfstaub gemäß ISO 12103-1, A1
Aerosol	Konzentrationsbereich 0,001 bis 100 mg/m ³
Partikelgrößenbereich	0,1 bis 10 µm
Auflösung	0,001 mg/m ³
Nullpunktsicherheit	±0,001 mg/m ³ über 24 Std. bei Zeitkonstante 10 Sek.
Temperaturkoeffizient	ca. +0,0005 mg/m ³ pro °C (für Abweichungen von der Temperatur der letzten Nullung)

Durchflussrate

Bereich	Frei einstellbar, 0 bis 1,8 Liter/Min Hinweis: Der maximale Durchfluss hängt vom angeschlossenen Impaktor bzw. Zyklon ab
---------	---

Temperaturbereich

Betriebstemperatur	0° C bis 50° C
Lagertemperatur	-20° C bis 60° C
Betriebsluftfeuchte	0 bis 95% rel., nicht-kondensierend

Zeitkonstante (OLED-Anzeige)

Bereich	Einstellbar von 1 bis 60 Sek.
---------	-------------------------------

Eingebaute Einlässe

Standardeinlass	Nicht größenspezifisch
PM1.0	Impaktor 50% Cut-Off bei 1,0 µm
PM2.5	Impaktor 50% Cut-Off bei 2,5 µm
PM5.0	Impaktor 50% Cut-Off bei 5,0 µm
PM10	Impaktor 50% Cut-Off bei 10,0 µm

Unterstützte Zykclone

4 µm Dorr-Oliver	50% Cut-Off bei 4,0 µm
0,8 µm DPM	50% Cut-Off bei 0,8 µm

Alarmer

Alarmarten	Allgemein, STEL
Voreinstellung	0,5 mg/m ³ , 1 mg/m ³ , 3 mg/m ³ , 5 mg/m ³ , 15 mg/m ³ , Aus
	Über die TrakPro-Software programmierbar von 0,001 bis 999 mg/m ³
Alarmausgabe	95 dB(A) Alarmton (bei 30 cm), rote Blink-LED, rot blinkende OLED-Anzeige
Alarm- Mute	30 s, 1 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, Aus

Datenaufzeichnung

Datenpunkte	ca. 80.000 (55 Tage bei einer Minute Logging Interval)
Aufzeichnungsintervall	Einstellbar von 1 Sekunde bis 60 Minuten

Kommunikationsschnittstelle

Typ	USB 2.0
Gerätestecker	USB Micro-B (Buchse)

Wählbare Kalibrierfaktoren

Werkseinstellung	1,0 (nicht einstellbar)
Einstellung „Umgebung“	0,38 (nicht einstellbar)
Benutzerdefiniert	10, mit benutzerdefinierten Labels über die TrakPro™ Software
Bereich	0,1 bis 10,0; frei einstellbar

Hardware

Außenmaße	129,5 mm x 94 mm x 78,4 mm einschl. Batterie 803322
Gewicht	0,62 kg einschl. Batterie 803322
Anzeige	Farb-OLED-Anzeige, 160 x 128
Stativmontagemutter	Innengewinde 1/4-20

Akkusatz (Modell AM520 p/n 803300, Modell AM520i p/n 803322)

Leistung	5100 mAh Li-Ion Akku
Betriebszeit	Mehr als 20 Std. bei 1,7 l/min mit einem PM2.5 Impaktor
Ladezeit	4,0 Stunden (typisch bei vollständig entladem Akku)

Netzteil (Art. Nr. 803302)

Eingangsspannungsbereich	100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
Ausgangsspannung	12 VDC bei 3,0 A

Wartung

Reinigung/Kalibrierung	jährl. Kalibrierung, Werk (empfohlen)
Nullkalibrierung	Vor jedem Einsatz, Nutzer
Durchflussjustierung	abh. vom Einlass-Impaktor, Nutzer

Mindestanforderungen TrakPro-Software

Kommunikationsschnittstelle	Universal Serial Bus (USB) mind. v2.0
Betriebssystem	Microsoft Windows® 7, 8, oder 10 (32 oder 64 Bit)

Zulassungen



Modell AM520

Modell AM520i

Störfestigkeit	EN61326-1:2013
Emissionen	EN61326-1:2013 Klasse B
Sicherheit	IEC 61010-1:2010 IEC 60825-1:2014



TSI und das TSI-Logo sind eingetragene Marken von TSI Incorporated in den Vereinigten Staaten und können durch Markenregistrierungen in anderen Ländern geschützt sein. Microsoft Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

